



Система насадных коробов рольставен ELITE XT с интегрированной защитой от насекомых

Размеры коробов (В x Ш), мм:
 175 x 220
 201 x 220
 240 x 255

Максимальная высота элементов, (включая короб): 4000 мм

Максимальная ширина противомоскитной защиты: 1.600 мм
 Максимальная высота с противомоскитной защитой, 2000 мм

Ревизия внутрь, вниз, наружу и рафшторы.
 Специальный адаптер для присоединения коробов к оконным и дверным блоками для каждой профильной системы, либо универсальный.
 Специальный стальной усилитель при использовании в широких элементах для повышения статички, по необходимости использование статических консолей.
 Вмонтированная защита от насекомых для оконных блоков с направлением хода сверху вниз.
 Месторасположение между плоскостями оконного блока и полотна ламелей

Тип/материал ламелей:
 ПВХ
 Алюминиевый экструдированный профиль
 Алюминиевый профиль с мягким/твердым пенным наполнителем

Привод:
 Электродвигатель (220 В)
 Ручной ленточный инерционный укладчик
 Ручной карданно-воротковый

Цветовые решения:
 Каширование ламинационными пленками с любой стороны
 Поставка и монтаж:
 Собранный короб рольставень + защита от насекомых монтируется на оконно-дверные системы внутреннего открывания из ПВХ, дерева и алюминия с монтажной глубиной от 70 до 90 мм.

Примечание:
 * - завыловка;
 - стеклопакет и подоконник показаны условно.

Шуруп строительный
 #6, L=50мм.
 Дюбель полиамидный

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т. контр.				
Принял.				
Н. Контр.				
Утв.				

ROLL-ELITE
 Системы роллетных коробов

Лист	Масса	Масштаб
		1:4
Лист	Листов 1	